

# Ausschreibungstext Trockenestrich

(Muster)



- Rohdecke von groben Mörtelresten u.a. säubern
- Altfußboden (Holzdielen) falls notwendig z.B. durch nachnageln befestigen
- Einschub in Holzbalkendecke ausbessern bzw. befestigen

| Pos. | Leistungsbeschreibung   | Menge / Einheit | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |
|------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 1.1  | <b>Feuchtigkeitssperre</b> zum Schutz der Dämmschicht gegen Eigenfeuchte des Bauteils fachgerecht einbauen<br><br>Produkt: .....  | m <sup>2</sup>  |                 |               |
| 1.2  | <b>Rieselschutz</b> auf Holzbalkendecke mit ca. 5 cm Überlappung lose verlegen<br>Produkt: MEHAFIPP oder gleichwertig   | m <sup>2</sup>  |                 |               |
| 2.0  | <b>MEHABIT-</b> Ausgleichsschüttung in <b>gebundener Form</b> gemäß Estrich- DIN 18560-2, druckstabil und selbstverklebend, staubfrei<br><br>Dicke: ..... mm  | m <sup>2</sup>  |                 |               |
| 2.1  | <b>MEHAPOR-</b> Ausgleichsschüttung in <b>gebundener Form</b> gemäß Estrich-DIN 18560-2, druckstabil und selbstverklebend, staubfrei<br><br>Dicke: ..... mm   | m <sup>2</sup>  |                 |               |
| 2.3  | Zulage: Einbau von 10 mm MEHA ..... Ausgleichsschüttung   | m <sup>2</sup>  |                 |               |
| 3.0  | Abdeckung der Ausgleichsschüttung mit stabiler, gegen Baufeuchte imprägnierter Rippenpappe mit vollgegossenen Rippen<br>Produkt: <b>MEHARIPP</b> oder gleichwertig mit Rippen zur Dämmschicht auf Stoß verlegen | m <sup>2</sup>  |                 |               |
| 3.1  | Abdeckung der Ausgleichsschüttung mit druckverteiler Holzfaserverweichplatte<br>Produkt: <b>MEHASOL</b> oder gleichwertig auf Stoß verlegen   | m <sup>2</sup>  |                 |               |

# Ausschreibungstext Trockenestrich

(Muster)



| Pos. | Leistungsbeschreibung  | Menge / Einheit | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |
|------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 4.0  | <b>Fußbodenverlegeplatte</b> , min. 19 mm in schwimmender Verlegung unter Einhaltung von Wandabstand nach Verlegevorschrift verlegen<br><br>Fabrikat: .....<br><br>Dicke: ..... mm | m <sup>2</sup>  |                 |               |

## Weitere Hinweise:

- bei **Schütthöhen um oder über 80 mm** ist zwingend eine 8 bis 10 mm starke druck-verteilende MEHASOL-Platte einzubauen.
- auf ausreichend **Feuchtigkeitsschutz** ist zu achten.
- MEHABIT nur auf trockenem Untergrund einbauen, alle gegen Grund betonierten Decken sind grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen/isolieren (gemäß DIN 18195).
- bei **Restfeuchte aus Betondecken** ist unterhalb der Dämmschicht eine Feuchtigkeitssperre einzubauen