

Ausschreibungstext MEHASPORT

(Muster)



Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis €	Gesamtpreis €
1.1	<p>Ausgleich von Unebenheiten</p> <p>Liefern von <u>bituminierter</u> Ausgleichschüttung, mit Spezialgeräten einbauen, plan abziehen und verdichten, um die erforderliche Ebenheit und Stabilität zu erreichen.</p> <p>Die Schüttung muss eine <u>gebundene</u> Form nach DIN 18560-2 und Merkblatt BEB (Bundesverband Estrich und Belag) Reg.-Nr. 4.6 aufweisen, um dynamischen Belastungen standhalten zu können.</p> <p>Die Mindestdicke gemäß Herstellerangaben beträgt 10 mm</p> <p>Ausgleich von Unebenheiten mm i.M.</p> <p><u>Beschreibung/Anforderung</u></p> <p>Speziell für den Sportboden geeignete, bauaufsichtlich zugelassene gebundene Ausgleichsschüttung, bestehend aus bituminierten Hanfspänen und hochfestem Schaumglasgranulat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzungskategorie C4 (Sport- und Spielflächen) nach DIN EN 1991-1-1/NA • Wärmeleitfähigkeit 0,064 • Belastbarkeit mit einer Flächenlast von 5,0kN/qm und Einzellasten von 7,0 kN <p>Richtqualität: MEHASPORT oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p> <p>Erklärung zur gebundenen Form:</p> <p>.....</p>			

Weitere Hinweise:

- auf ausreichend **Feuchtigkeitsschutz** ist zu achten.
- MEHASPORT nur auf trockenem Untergrund einbauen, alle gegen Grund betonierten Decken sind grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen/isolieren (gemäß DIN 18195).